

# ENSISIJAINEN LOGO JA KIELIVERSIOT

Logoa tulisi ensisijaisesti käyttää valkoista tai vaaleaa taustaa vasten.



## NEGALOGO VALKOINEN

Väripinnalla tulee käyttää vain logon valkoista versiota (nega). Logoa ei tule käyttää valokuvan tai muun grafikan päällä.



## TOISSIJAINEN LOGO, 1-VÄRINEN

Mustaa tai sinistä versiota käytetään vain kun värillistä logoa ei voida käyttää. Esimerkkejä käytöstä: mustavalkotulostus, vaatteissa ja mainosarvikkeissa.



## LOGON SUOJA-ALUE

Logon suoja-alue on määritelty oheisen esimerkin mukaisesti logon **L-kirjainta** hyväksi käyttäen. Logon suoja-alueen tehtävänä on varmistaa, että logon luettavuus ja huomioarvo säilyvät. Mitä enemmän logolle voi jättää tilaa sen parempi!



## LOGON VÄRIT



### PORVOON SININEN

CMYK: C89, M62, Y0, K0  
RGB: R0, G101, B189  
WEB: #0065bd



### PORVOON PUISTOVIHREÄ

CMYK: C56, M0, Y47, K0  
RGB: R100, G210, B167  
WEB: #64d2a7



### TUMMAN HARMAA

CMYK: C0, M0, Y0, K80  
RGB: R88, G89, B91  
WEB: #58595b